




žltá -



modrá -



červená -



TUŠÍROVACIA PASTA

Tušírovacia pasta *modrá / žltá / červená* s obsahom minerálneho oleja, parafinickej zložky a plniva.

Je určená pre vyznačovanie nerovností povrchov pri zlíčovani styčných plôch strojných súčastí.

Pasta veľmi dobre priľne ako na kovový povrch, tak i na povrch klzných hmôt, nerozmazáva sa a nezasycháva. Hlavné použite modrej tušírovacej farby je v strojárenských podnikoch, poľnohospodárskych podnikoch, opravárenských závodoch , chemickom priemysle a pod.

Príprava povrchov súčastí:

styčné plochy strojných častí či kovových, alebo obložených klznými materiálmi (FLUID, umatex, teflon a pod.) sa očistia handrou, aby neboli na ich povrchu mechanické nečistoty.

Nanášanie tušírovacích pást:

nanesenie vrstvičky tušírovacej pasty sa uskutočňuje najlepšie pomocou zvitku filcu a rovnomerne sa rozotrie

príklad použitia:

na dolícovaciú klinovú lištu klzného vedenia sa nanesie žltá tušírovacia pasta a na protiplochu, t. j. na vedenie saní či suportu s ktorým má byť zlíčovaná, sa nanesie modrá tušírovacia pasta. Takouto aplikáciou dvoch farebne odlišných a kontrastujúcich tušírovacích pást dosiahneme po „opísaní“ dvojfarebne voči sebe ostro ohraničené a celkom dobre viditeľné nerovnosti, ako na kovovom povrchu, tak i na povrchu klznej hmoty klinovej lišty. Merítkom správneho dolícovania lišty je dosiahnutie 24 – 32 zaškrabovaných plôch na povrchu o rozmeroch

25 x 25 mm (1. trieda presnosti)

Technické požiadavky

Tušírovacia pasta nesmie obsahovať viditeľné mechanické nečistoty.

Tušírovacia pasta ja tmavomodrej farby.

- | | |
|--------------------------|--|
| a) roztierateľnosť | - pomocou filcového zvitku veľmi dobrá |
| b) tepelná stálosť | - 10 – 35 °C |
| c) obsah prchavých látok | - maxim. 0,5 % |
| d) obsah plnív | - 26 – 36,5 % |

Skúšanie

Každá vyrobená šarža bude skúšaná:

- vzhľad a farba
- roztierateľnosť

Balenie, značenie, doprava, skladovanie

Obaly likvidujeme ako nebezpečný odpad na skládku odpadov minerálnych olejov.

Tuširovacie pasty – balenie 0,1 kg , 0,5 kg 1 kg

Značenie farby : etiketou na obale.

Skladovanie – cca 20°C.

Záručná doba –minimálne 2 roky.

Ochrana a bezpečnosť práce

Tuširovacia pasta neobsahuje prchavé látky. Pri práci sa nedoporučuje jesť, piť a fajčiť. Používame tiež ochranné jednorázové rukavice .

Náhodne znečistené ruky doporučujeme umyť v teplej vode mycou pastou a po osušení použiť reparačný krém

pre prácu s minerálnymi olejmi.